

## ŠPERPLOČA BREZA BB/CP 13- SLOJNA VODOOTPORNA

Art. br.	Debljina	Dužina	Širina
<b>00519/4234</b>	<b>15 mm</b>	<b>2.500 mm</b>	<b>1.250 mm</b>

Šperploča je radni materijal od drveta koji se sastoji od tankih, unakrsno lepljenih slojeva furnira. Furniri se slažu unakrsno, tako da pravci vlakana dva sloja koja leže jedan na drugome, stoje pod uglom od 90°, kako bi se povećaja čvrstoća materijala.

Šperploče se sastoje od najmanje tri sloja furnira, nominalne debljine od 1,4 do 3,2 mm.

### SADRŽAJ VLAGE:

U proizvodnji, uobičajena vlažnost šperploče u trenutku isporuke iz fabrike iznosi od 7 do 12%. Promene u vlažnosti mogu da se odraze na dimenzije šperploča.

### TEMPERATURA:

Promene temperature (100 °C do -160 °C) nemaju uticaja na dimenzije ploča.

### PRIMENA U EKSTERIJERU:

Za spoljašnju upotrebu šperploča mora biti ispravno površinski obrađena; ivice moraju biti zaštićene od prodiranja vlage.

### MEHANIČKA SVOJSTVA:

Osobine čvrstoće šperploče zavise od vrste drveta, debljine furnira, debljine šperploče i pravca vlakana. Kvalitet površinskog sloja furnira nema uticaja na svojstva čvrstoće materijala.



## SVOJSTVA

### SPECIFIKACIJA

Debljina	<b>15 mm</b>
Širina	<b>1.250 mm</b>
Dužina	<b>2.500 mm</b>
Težina	<b>33,75 kg</b>

više informacija <http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbcp-13-slojna-vodootporna~p1839905>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice  
proizvoda u našem online shop-u.



**Šperploča**

Vrsta drveta	<b>Breza</b>
Površina	<b>Brušeno / brušeno</b>
Kvalitet	<b>BB/CP</b>
Klasa lepljenja	<b>EN 314-2/KL3</b>

više informacija <http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbcp-13-slojna-vodootporna~p1839905>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice  
proizvoda u našem online shop-u.

