

ŠPERPLOČA BREZA BB/BB 13-SLOJNA VODOOTPORNA

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Art. br. | Debljina | Dužina | Širina |
| 00520/4233 | 18 mm | 2.500 mm | 1.250 mm |

Šperploča je drveni materijal napravljen od tankih, unakrsno lepljenih furnira. Furniri se postavljaju unakrsno jedan na drugi, tj. H. pravci zrna dva sloja jedan na drugom formiraju ugao od 90° da bi se povećala čvrstoća šperploče.

Ploče od šperploče sastoje se od najmanje tri furnira debljine od 1,4 do 3,2 mm.

SADRŽAJ VLAGE:

U fabrici, sadržaj vlage šperploče kada se otprema iz fabrike je obično između 7 i 12%. Promene vlažnosti mogu uticati na dimenzije šperploče.

TEMPERATURA:

Promene temperature (+100°C do -160°C) ne utiču na dimenzije šperploče.

SPOLJNA UPOTREBA:

Za spoljašnju upotrebu, šperploča zahteva odgovarajuću površinsku obradu; ivice moraju biti zaštićene od prodiranja vlage.

ČVRSTOĆA:

Osobine čvrstoće šperploče zavise od vrste drveta, debljine furnira, debljine šperploče i pravca zrna. Kvalitet površinskog furnira ne utiče na svojstva čvrstoće.



SVOJSTVA

SPECIFIKACIJA

| | |
|----------|-----------------|
| Debljina | 18 mm |
| Širina | 1.250 mm |
| Dužina | 2.500 mm |
| Težina | 34,31 kg |

više informacija <http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-13-slojna-vodootporna~p2601907>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shop-u.



Šperploča

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Vrsta drveta | Breza |
| Površina | Brušeno / brušeno |
| Kvalitet | BB/BB |
| Klasa lepljenja | EN 314-2/KL3 |

više informacija <http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-13-slojna-vodootporna-p2601907>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
proizvoda u našem online shop-u.

